AERMEC

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

BAFA-
förderfähig

Liste der förderfähigen Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Zuschuss

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis)								
AERMEC GmbH	MVAM2241T	22,4	195,6			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM2801T	28,0	211,8			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM3351T	33,5	187,1			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM4001T	40,0	169,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM4501T	45,0	206,3			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM5041T	50,4	190,4			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM5601T	56,0	191,4			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAM6151T	61,5	195,5			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAS1201T	12,1	180,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAS1401T	14,0	175,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAS1601T	16,0	180,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAS2242T	22,4	160,2			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAS2802T	28,0	153,8			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVAS3351T	33,5	159,4			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM2240T	22,4	181,8			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM2800T	28,0	189,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM3350T	33,5	173,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM4000T	40,0	189,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM4500T	45,0	190,6			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM5040T	50,4	164,6			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM5600T	56,0	161,0			R410A	optional	optional
AERMEC GmbH	MVBM6150T	56,0	161,0			R410A	optional	optional

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	ANK 100 H	26,0	153,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK 100 HA	25,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK 100 HP	25,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK 150 H	32,0	153,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK 150 HA	30,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK 150 HP	30,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 020 H	6,0	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 020 HX	6,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 025 H	7,0	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 025 HX	7,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 040 HX	9,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 070 H	14,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANKI 070 HX	14,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK020 HA	7,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK020 HP	9,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK020 HP / HA	9,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK030 HA	9,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK030 HP	9,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK030 HP / HA	9,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK040 H	11,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK040 HA	11,0	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK040 HP	10,0	137,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	ANK040 HP / HA	10,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK045 H	12,0	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK045 HA	13,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK045 HP	13,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK045 HP / HA	13,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK050 H	14,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK050 HA	14,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK050 HP	14,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK050 HP / HA	14,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK085 HA	15,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK085 HP	15,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANK085 HP / HA	15,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 026 HA	6,5	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 026 HP	6,5	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 051 H	12,5	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 051 HA	12,5	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 051 HP	12,5	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 071 HA	16,2	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 071 HP	16,2	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 081 H	19,8	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 081 HA	19,6	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 081 HP	19,6	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 091 H	20,9	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 091 HA	20,7	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 091 HP	20,7	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 103 H	24,7	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 103 HA	24,3	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 103 HP	24,3	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 153 H	33,5	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 153 HA	32,9	135,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	ANL 153 HP	32,9	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 203 H	39,7	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 203 HA	39,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 203 HN	39,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 203 HP	39,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 203 HQ	39,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 292 HL	51,0	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 302 HL	56,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 342 HL	61,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 402 H	76,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 402 HL	76,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 582 H	103,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 582 HL	103,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 622 H	113,0	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 622 HL	113,0	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 652 H	119,0	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	ANL 652 HL	119,0	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP040/BHP060 F	5,0	184,0	5,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP040/BHP060 W	6,0	178,0	5,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP060/BHP060 F	6,0	179,0	5,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP060/BHP060 W	6,0	178,0	5,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP080/BHP100 F	7,0	181,0	7,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP080/BHP100 W	7,0	181,0	7,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP100/BHP100 F	9,0	181,0	8,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP100/BHP100 W	9,0	181,0	8,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP100T/BHP100WT	9,0	185,0	10,0	136,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP120T/BHP160WT	11,0	176,0	11,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP140T/BHP160WT	12,0	176,0	13,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	BHP160TBHP160WT	13,0	175,0	13,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 050 H	13,0	139,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	CL 050 HP/HA	12,0	142,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 070 H	14,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 070 HP/HA	14,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 080 H	16,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 080 HP/HA	16,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 100 H	25,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	CL 100 HP/HA	24,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	HMG 0350	24,0	153,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMG 0600	51,0	153,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 040	5,0	185,0	6,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 060	5,0	185,0	6,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 080	6,0	183,0	7,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 100	9,0	176,0	8,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 100 T	9,0	176,0	8,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 120	11,0	175,0	10,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 120 T	11,0	175,0	10,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 140	11,0	168,0	11,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 140 T	11,0	168,0	11,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 160	13,0	164,0	13,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	HMI 160 T	13,0	164,0	13,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0282 HE	53,5	158,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0282 HL	52,2	156,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0302 HE	61,6	159,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0302 HL	60,2	153,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0332 HE	69,2	158,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0332 HL	68,4	152,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0352 HE	78,8	153,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0352 HL	78,2	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0502 HA	90,2	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0502 HE	90,2	139,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRB 0502 HJ	88,8	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0502 HL	88,8	136,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0552 HA	99,6	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0552 HE	99,6	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0552 HJ	97,3	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0552 HL	97,3	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0602 HA	112,2	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0602 HE	112,2	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0602 HJ	112,2	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0602 HL	112,2	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0652 HA	125,8	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0652 HE	125,8	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0652 HJ	124,5	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0652 HL	124,5	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0682 HA	149,0	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0682 HE	149,0	140,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0702 HA	164,1	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0702 HE	164,1	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0702 HJ	162,8	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0702 HL	162,8	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0752 HA	183,3	142,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0752 HE	183,3	142,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0752 HJ	182,7	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0752 HL	182,7	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0800 H	203,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0800 HA	201,0	148,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0800 HE	201,0	148,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0800 HL	197,0	146,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0900 H	224,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0900 HA	239,0	150,0	233,0	120,0	R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRB 0900 HE	242,0	150,0	236,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 0900 HL	235,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1000 H	260,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1000 HA	262,0	148,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1000 HE	266,0	148,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1000 HL	258,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1100 H	289,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1100 HA	292,0	149,0	284,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1100 HE	298,0	150,0	290,0	121,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1100 HL	286,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1200 H	325,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1200 HA	320,0	148,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1200 HE	328,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1200 HL	314,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1400 H	346,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1400 HA	377,0	150,0	367,0	121,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1400 HE	377,0	150,0	367,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1400 HL	370,0	146,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1600 H	396,0	146,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1600 HA	412,0	147,0	304,0	122,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1600 HE	431,0	147,0	318,0	122,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1600 HL	306,0	154,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1805 XH	343,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1805 XHA	476,0	144,0	351,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1805 XHE	490,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 1805 XHL	353,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2006 XH	379,0	149,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2006 XHA	520,0	151,0	384,0	129,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2006 XHE	538,0	151,0	397,0	129,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2006 XHL	385,0	155,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRB 2206 XH	425,0	146,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2206 XHA	584,0	144,0	430,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2206 XHE	597,0	144,0	440,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2206 XHL	433,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2406 XH	462,0	149,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2406 XHA	627,0	149,0	462,0	123,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2406 XHE	643,0	149,0	474,0	123,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2406 XHL	464,0	154,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2600 XH	495,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2600 XHA	686,0	145,0	506,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2600 XHE	697,0	145,0	514,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2600 XHL	509,0	152,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2800 XH	539,0	149,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2800 XHA	725,0	147,0	535,0	122,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2800 XHE	738,0	147,0	544,0	122,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 2800 XHL	538,0	152,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3000 XH	571,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3000 XHA	790,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3000 XHE	798,0	143,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3000 XHL	586,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3200 XH	600,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3200 XHA	833,0	147,0	614,0	125,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3200 XHE	842,0	146,0	621,0	125,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3200 XHL	617,0	151,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3400 XH	651,0	152,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3400 XHA	898,0	148,0	662,0	125,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3400 XHE	904,0	148,0	666,0	125,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3400 XHL	666,0	155,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3600 XH	680,0	153,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3600 XHA	941,0	146,0	693,0	123,0	R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRB 3600 XHE	948,0	146,0	698,0	122,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRB 3600 XHL	697,0	156,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0282 XHEJ	52,0	161,0	52,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0282 HE	52,4	159,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0282 HEJ	52,4	161,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0282 HL	50,4	153,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0282 XHLJ	50,0	155,0	50,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0302 HE	58,2	157,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0302 HEJ	58,2	158,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0302 HL	58,2	151,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0302 XHLJ	58,0	153,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0332 XHEJ	68,0	159,0	58,0	121,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0332 HE	68,2	158,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0332 HL	66,3	152,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0332 XHLJ	66,0	153,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0352 XHEJ	78,0	157,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0352 XHLJ	77,0	153,0	77,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0352XHE	78,0	154,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XHEJ	91,0	149,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XHL	88,0	135,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XH	88,0	135,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XHA	91,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XHAJ	91,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XHJ	88,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502 XHLJ	88,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0502XHE	91,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0552 XHEJ	101,0	149,0	103,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0552 XH	97,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0552 XHA	101,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0552 XHAJ	101,0	149,0	103,0	122,0	R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 0552 XHJ	97,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0552 XHLJ	97,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0552XHE	101,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 HAJ	105,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 HEJ	105,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 HJ	103,7	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 HLJ	103,7	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 XHA	105,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 XHAJ	105,0	141,0	110,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 XHJ	103,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554 XHLJ	103,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0554XHE	105,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XHEJ	110,0	149,0	110,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XHL	109,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XH	109,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XHA	110,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XHAJ	110,0	149,0	122,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XHJ	109,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602 XHLJ	109,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0602XHE	110,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 HAJ	117,4	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 HeJ	117,4	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 HJ	115,9	137,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 HLJ	115,9	137,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 XHA	117,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 XHAJ	117,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 XHJ	115,0	137,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0604 XHLJ	115,0	137,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652 XHEJ	121,0	149,0	122,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652 XHL	119,0	141,0			R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 0652 XH	119,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652 XHA	121,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652 XHAJ	121,0	149,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652 XHJ	119,0	146,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652 XHLJ	119,0	146,0	120,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0652XHE	121,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 HAJ	136,4	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 HEJ	136,4	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 HJ New	128,8	136,5			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 HLJ	128,8	137,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 XHA	136,0	132,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 XHAJ	136,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 XHJ	128,0	136,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0654 XHLJ	128,0	136,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XHEJ	141,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XHL	141,0	135,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XH	141,0	135,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XHA	141,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XHAJ	141,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XHJ	141,0	140,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682 XHLJ	141,0	140,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0682XHE	141,0	141,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XHEJ	158,0	147,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XHL	159,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XH	159,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XHA	158,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XHAJ	158,0	147,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XHJ	159,0	144,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702 XHLJ	159,0	144,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0702XHE	158,0	143,0			R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 0704 HAJ	153,8	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0704 HEJ	153,8	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0704 XHA	153,0	130,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0704 XHAJ	153,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0704 XHLJ	154,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XHEJ	176,0	148,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XHL	178,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XH	178,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XHA	176,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XHAJ	176,0	148,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XHJ	178,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752 XHLJ	178,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0752XHE	176,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 HAJ	170,7	142,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 HEJ	170,7	142,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 HJ	171,4	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 HLJ	171,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 XHA	170,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 XHAJ	170,0	142,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 XHJ	171,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754 XHLJ	171,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0754XHE	170,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XH	185,0	145,0	185,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XH A	186,0	151,0	187,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XHAJ	186,0	156,0	187,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XHE	190,0	149,0	189,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XHEJ	190,0	155,0	189,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XHJ	185,0	147,0	185,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XHL	182,0	147,0	183,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0800 XHLJ	182,0	151,0	183,0	124,0	R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 0802 XHEJ	191,0	144,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802 HJ	193,8	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802 HLJ	193,8	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802 XHA	191,0	140,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802 XHAJ	191,0	144,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802 XHJ	193,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802 XHLJ	193,0	138,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0802XHE	191,0	140,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 HAJ	187,5	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 HEJ	187,5	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 HJ	188,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 HLJ	188,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 XHA	187,0	134,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 XHAJ	187,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 XHJ	188,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0804 XHLJ	188,0	139,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XH	206,0	144,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XH A	215,0	147,0	214,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XHAJ	215,0	152,0	214,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XHE	216,0	146,0	215,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XHEJ	216,0	151,0	215,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XHJ	206,0	146,0	207,0	121,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XHL	212,0	145,0	212,0	121,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 0900 XHLJ	212,0	149,0	212,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XH	225,0	145,0	228,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XH A	237,0	149,0	237,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XHAJ	237,0	153,0	237,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XHE	239,0	148,0	238,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XHEJ	239,0	152,0	238,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XHJ	225,0	147,0	228,0	122,0	R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 1000 XHL	233,0	148,0	234,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1000 XHLJ	233,0	151,0	234,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XH	271,0	142,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XH A	273,0	150,0	273,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XHAJ	273,0	154,0	273,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XHE	278,0	149,0	277,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XHEJ	278,0	153,0	277,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XHJ	271,0	143,0	272,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XHL	267,0	146,0	269,0	121,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1100 XHLJ	267,0	150,0	269,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XH	306,0	142,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XH A	317,0	149,0	316,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XHAJ	317,0	153,0	316,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XHE	318,0	148,0	316,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XHEJ	318,0	152,0	316,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XHJ	306,0	146,0	308,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XHL	312,0	146,0	311,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1200 XHLJ	312,0	151,0	311,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XH	341,0	143,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XH A	354,0	150,0	354,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XHAJ	354,0	154,0	354,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XHE	355,0	151,0	352,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XHEJ	355,0	157,0	352,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XHJ	341,0	145,0	344,0	119,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XHL	347,0	149,0	347,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1400 XHLJ	347,0	152,0	347,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XH	372,0	148,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XH A	387,0	155,0	386,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XHAJ	387,0	159,0	386,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XHE	397,0	155,0	393,0	125,0	R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 1600 XHEJ	397,0	159,0	393,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XHJ	372,0	151,0	375,0	120,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XHL	381,0	153,0	382,0	121,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1600 XHLJ	381,0	158,0	382,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XH	346,0	148,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XH A	352,0	154,0	352,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XHAJ	352,0	158,0	352,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XHE	355,0	154,0	355,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XHEJ	355,0	160,0	355,0	130,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XHJ	346,0	152,0	346,0	123,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XHL	349,0	152,0	349,0	122,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 1800 XHLJ	349,0	156,0	349,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XH	394,0	151,0	394,0	125,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XH A	394,0	157,0	394,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XHAJ	394,0	160,0	394,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XHE	398,0	156,0	398,0	130,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XHEJ	398,0	161,0	398,0	134,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XHJ	394,0	153,0	394,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XHL	391,0	155,0	391,0	126,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2000 XHLJ	391,0	158,0	391,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XH	533,0	151,0	535,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XH A	547,0	156,0	545,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XHAJ	547,0	160,0	545,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XHE	554,0	156,0	549,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XHEJ	554,0	161,0	549,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XHJ	533,0	154,0	535,0	127,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XHL	538,0	152,0	538,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2200 XHLJ	538,0	156,0	538,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XH	567,0	152,0	570,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XH A	584,0	158,0	582,0	127,0	R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRG 2400 XHAJ	584,0	162,0	582,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XHE	591,0	159,0	586,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XHEJ	591,0	162,0	586,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XHJ	567,0	156,0	570,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XHL	573,0	154,0	573,0	124,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRG 2400 XHLJ	573,0	159,0	573,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 151 HA	34,0	167,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 151 HE	27,0	168,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 151 XHAJ	34,0	167,0	35,0	129,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 151 XHEJ	27,0	168,0	28,0	130,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 201 HA	46,0	170,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 201 HE	35,0	171,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 201 XHAJ	46,0	170,0	48,0	133,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 201 XHEJ	35,0	171,0	37,0	133,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 281 HA	51,0	167,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 281 HE	41,0	168,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 281 XHAJ	51,0	167,0	53,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 281 XHEJ	41,0	168,0	43,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 302 HA	61,0	173,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 302 HE	54,0	174,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 302 XHAJ	61,0	173,0	62,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 302 XHEJ	54,0	174,0	55,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 352 HA	72,0	171,0	73,0	136,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 352 HE	66,0	172,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 352 XHAJ	73,0	171,0	73,0	136,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 352 XHEJ	66,0	172,0	67,0	136,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 502 HA	90,0	167,0	92,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 502 HE	80,0	169,0	82,0	132,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 502 XHAJ	91,0	167,0	92,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 502 XHEJ	81,0	168,0	82,0	121,0	R32	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRGI 552 HA	100,0	162,0	102,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 552 HE	90,0	164,0	92,1	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 552 XHAJ	100,0	162,0	102,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 552 XHEJ	90,0	164,0	92,0	131,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 602 HA	115,0	158,0	117,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 602 HE	105,0	159,0	106,8	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 602 XHAJ	116,0	157,0	117,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRGI 602 XHEJ	105,0	159,0	106,0	128,0	R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 0280 HEJ	58,0	147,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 0300 HEJ	67,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 0330 HEJ	75,0	144,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 0550 HAJ	113,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 0600 HAJ	131,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 0600 HEJ	131,0	145,0			R32	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 090 H	21,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 100 H	27,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 150 H	32,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 200 HE	42,0	152,0	44,0	120,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 330 HE	75,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 550 HE	113,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRK 600 HE	131,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1004 A4 / A2 J	247,0	135,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1004 E4 / E2 J	236,0	144,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1104 A4 / A2 J	277,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1104 E4 / E2 J	270,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1204 A4 / A2 J	309,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1204 E4 / E2 J	305,0	150,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1414 A4 / A2 J	358,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1414 E4 / E2 J	350,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 1604 A4 / A2 J	396,0	145,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Luft / Wasser								
AERMEC GmbH	NRP 1604 E4 / E2 J	391,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 804 A4 / A2 J	189,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 804 E4 / E2 J	185,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 904 E4 / E2 J	216,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 200 E4 / E2 J	39,0	141,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 240 E4 / E2 J	45,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 280 E4 / E2 J	51,0	139,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 300 E4 / E2 J	64,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 330 E4 / E2 J	68,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 500 E4 / E2 J	90,0	138,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 550 E4 / E2 J	95,0	137,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 600 E4 / E2 J	116,0	145,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 700 E4 / E2 J	147,0	147,0			R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NRP 750 E4 / E2 J	174,0	141,0			R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Wasser / Wasser								
AERMEC GmbH	HWS 0601X			215,0	174,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	HWS 0701			257,0	176,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	HWS 0801			293,0	181,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	HWS 0901			330,0	175,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 0601 °/L			155,0	173,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 0701 °/L			188,0	177,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 0801 °/L			217,0	181,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 0901 °/L			245,0	179,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 1101 °/L			299,0	179,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 1202 °/L			309,0	177,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	HWSG 1402 °/L			379,0	176,0	R1234ze(E)	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 503			164,0	164,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 503 H	177,0	240,0	161,0	190,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 503 HL	177,0	240,0	161,0	190,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 503 L			164,0	164,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 553			177,0	194,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 553 H	192,0	238,0	175,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 553 HL	192,0	238,0	175,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 553 L			177,0	194,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 604			218,0	199,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 604 H			213,0	190,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 604 HL			213,0	190,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 604 L			218,0	199,0	R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Wasser / Wasser								
AERMEC GmbH	NXW 654			244,0	196,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 654 H			241,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 654 HL			241,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 654 L			244,0	196,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 704			277,0	196,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 704 H			271,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 704 HL			271,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 704 L			277,0	196,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 754			326,0	196,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 754 H			320,0	188,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 754 HL			320,0	188,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 754 L			326,0	196,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 804			377,0	195,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 804 H			368,0	184,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 804 HL			368,0	184,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	NXW 804 L			377,0	195,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGI 1101 AX			300,0	202,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGI 1251 AX			368,0	202,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGI 1401 AX			399,0	205,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGN 0701 AX			197,0	178,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGN 0801 AX			219,0	180,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGN 0901 AX			253,0	178,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGN 1101 AX			312,0	182,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFGN 1251 AX			339,0	192,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Wasser / Wasser								
AERMEC GmbH	WFGN 1401 AX			384,0	191,0	R1234ze(E) R515B	optional	ja
AERMEC GmbH	WFN 0701 AX			264,0	175,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WFN 0801 AX			294,0	177,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WFN 0901 AX			339,0	174,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WFN 1101 AX			417,0	181,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0200 L	63,0	225,0	63,0	181,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0280 L			89,0	187,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0300 L			106,0	185,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0330 L			122,0	181,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0350 L			135,0	182,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0500			157,0	191,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0500 L			157,0	191,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0550			179,0	195,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0550 L			179,0	195,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0600			212,0	194,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0600 L			212,0	194,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0650			244,0	193,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0650 L			244,0	193,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0700			271,0	192,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRK 0700 L			271,0	192,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 026	11,0	195,0	10,0	141,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 026H	11,0	195,0	10,0	141,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 031	14,0	210,0	12,0	145,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 031H	14,0	210,0	12,0	145,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 041	17,0	207,0	16,0	151,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 041H	17,0	207,0	16,0	151,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 051	23,0	212,0	21,0	152,0	R410A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdienlichkeit	EE-Anzeige
Wasser / Wasser								
AERMEC GmbH	WRL 051H	23,0	212,0	21,0	152,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 071	30,0	211,0	26,0	151,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 071H	30,0	211,0	26,0	151,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 081	35,0	205,0	31,0	150,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 081H	35,0	205,0	31,0	150,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 101	45,0	233,0	42,0	175,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 101H	45,0	233,0	42,0	175,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 141	60,0	226,0	53,0	176,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 141H	60,0	226,0	53,0	173,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 161	68,0	212,0	61,0	167,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 161H	68,0	212,0	61,0	167,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 180	79,0	222,0	68,0	173,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 180H	79,0	222,0	68,0	176,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 200			91,0	170,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 200H			91,0	170,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 300			98,0	170,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 300H			98,0	170,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 400			119,0	175,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 400H			119,0	175,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 500			137,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 500H			137,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 550			185,0	186,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 550H			185,0	186,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 600			212,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 600H			212,0	189,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 650			236,0	184,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WRL 650H			236,0	184,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WS 0601 °/L	229,0	229,0			R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WS 0701 °/L	290,0	236,0			R134a R513A	optional	ja

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen.
Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	Niedertemperatur-Anwendung 35 °C		Niedertemperatur-Anwendung 55 °C		Kältemittel	Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5)	
		Wärme-Nennleistung KW	ETAs 35 %	Wärme-Nennleistung KW	ETAs 55 %		Netzdien-lichkeit	EE-Anzeige
Wasser / Wasser								
AERMEC GmbH	WS 0801 °/L	330,0	244,0			R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WS 0901 °/L	363,0	242,0			R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WSH 0701 X			249,0	160,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WSH 0801 X			282,0	162,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WSH 0901 X			322,0	161,0	R134a R513A	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 300 XH	49,0	213,0	46,0	176,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 330 XH	54,0	216,0	51,0	180,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 350 XH	65,0	216,0	61,0	180,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 550 XH			76,0	175,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 600 XH			95,0	174,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 700 XH			120,0	174,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWB 800 XH			145,0	169,0	R134a	optional	ja
AERMEC GmbH	WWM 0500 11			138,0	185,0	R410A	optional	ja
AERMEC GmbH	WWM 0500 21			140,0	179,0	R410A	optional	ja